



(施密特输出)直射式红外光电传感器

IT4009-P10

一、特点:

- 1、单光束施密特三极管集电极开路输出。
- 2、光缝宽度(分辨率): 0.5mm; 光轴中心: 2.3mm。
- 3、IT4009-P10H 为通光高电平输出,
IT4009-P10L 为通光低电平输出。



二、极限参数: (Ta=25℃)

项 目	符号	数值	单位
电源电压	Vcc max	6	V
输出电压	Vout	16	V
低电平输出电流	I _{OL}	30	mA
工作温度	T _{opr}	-20~+65	℃
储存温度	T _{stg}	-30~+75	℃

三、光电特性: (Ta=25℃)

项 目	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源电压	Vcc	--	4.5	5.0	5.5	V
输出高电平	V _{OH}	4.5V ≤ Vcc ≤ 16V	0.9 Vcc	-	-	V
输出低电平	V _{OL}	Vcc=5V, I _{OL} =15 mA	-	-	0.4	V
输出方式		NPN 三极管集电极开路输出				
响应频率	f	Vcc=5V, R _L =47K	3000	-	-	Hz
静态电流	I _{CC}	Vcc=5V			16	mA
上升时间	T _r	E _v =100Lx, R _L =280 Ω	-	0.1	-	μs
下降时间	T _f		-	0.05	-	μs

四、外形尺寸图:

