



单光束直射式红外光电传感器


ST120

一、特点:

- 1. 采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光敏晶体管组成。
- 2. 光缝宽度: 0.4mm; 光轴中心: 1mm。

二、极限参数: (Ta=25℃)

项 目		符号	数值	单位
输入	正向电流	IF	50	mA
	反向电压	VR	5	V
	耗散功率	P	75	mW
输出	集-射电压	Vceo	10	V
	射-集电压	Veco	0.3	V
	集电极功耗	Pc	50	mW
工作温度		Topr	-20~+65	℃
储存温度		Tstg	-30~+75	℃



三、光电特性: (Ta=25℃)

项 目		符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输入	正向压降	VF	IF=20mA	-	1.2	1.4	V
	反向电流	IR	VR=5V	-	-	10	μA
输出	集电极暗电流	Iceo	Vceo=20V	-	-	100	nA
	集电极亮电流	IC	Vce=5V, IF=8mA	0.5	-	-	mA
	饱和压降	VCE	Ic=0.5mA, IF=8mA	-	-	0.4	V
传输特性	响应时间	Tr	Vcc=5V, IF=12mA RL=100KΩ	-	4	-	μS
		Tf		-	30	-	μS

四、外形尺寸图:

